# Walter Bethke GmbH & Co. KG

## Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

**Produktgruppe** MFCSB

Gelenk-Maschinenfüße aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Edelstahlgewinde, optional mit Anti-Slip-Platte (A)




**Standardfarben**
- schwarz

**Material**
- Gewinde: AISI 304 (A2)
- Fuß: glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore




**Produktinformationen**
- Es sind zwei vorbereitete Anschraubbohrungen (geschlossen) vorhanden.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 30° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Verpackungsindustrie, Förderanlagen, Automatisierungsindustrie, Bürotische, Aluminiumprofile

**Produktvarianten auf Anfrage**
- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.
- Maschinenfuß mit Edelstahlgewinde AISI 316 (A4)

| A | D | d | F max. | H | H1 | M | SW | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 54 | 83 | 8,5 | 1000 | 18 | 30 | M10 | 7 | x | x | x | | |
| 54 | 83 | 8,5 | 1300 | 18 | 30 | M12 | 9 | x | x | x | | |
| 54 | 83 | 8,5 | 1600 | 18 | 30 | M16 | 13 | | x | x | x | |
| 54 | 83 | 8,5 | 1800 | 18 | 32 | M20 | 17 | | x | x | x | x |
| 73 | 103 | 12,5 | 1800 | 20 | 32 | M16 | 13 | | x | x | x | |
| 73 | 103 | 12,5 | 2000 | 20 | 32 | M20 | 17 | | x | x | x | x |
| 73 | 103 | 12,5 | 2500 | 20 | 32 | M24 | 20 | | x | x | x | x |
| 87 | 123 | 12,5 | 1800 | 22 | 34 | M16 | 13 | | x | x | x | |
| 87 | 123 | 12,5 | 2000 | 22 | 36 | M20 | 17 | | x | x | x | x |
| 87 | 123 | 12,5 | 2500 | 22 | 36 | M24 | 20 | | x | x | x | x |
| 87 | 123 | 12,5 | 2500 | 22 | 36 | M30 | 20 | | x | | | |
| 87 | 123 | 12,5 | 2500 | 22 | 36 | M30 | 26 | | | x | x | x |

**Bestellbeispiel**
- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFCSB 83 M16x 100 (A)