Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Produktgruppe RJAF

Justierstopfen für Rundrohre mit einteiligem Außenkörper, gespritztem Gewinde und Filzgleitfläche



Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitfläche: synthetischer Nadelfilz (PEs)



- Das Justieren der Füße muss im unbelasteten Zustand erfolgen.• Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte und vollflächig aufliegende Schraube.• Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet.• Die Justierstopfen sind nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
- *) K = zweigeteilt montierter Außenkörper
- **) = Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein
- Bitte beachten Sie die Materialhinweise für Polyamid (PA).

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Größen
- Andere Sonderausführungen

Bestellnummer	D	D1	F max.	H	H1	H2	L	L1	M	SW	t
	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm
RJAF 30x1-1,5 / M22x25 / 8k	30	25	300	5	5	3	19,7	29	M22	28	1-1,5
RJAF 30x1-1,5 / M22x60 / 8k	30	25	300	5	5	3	19,7	60	M22	28	1-1,5
RJAF 30x1,5-2 K / M22x25 / 8 *	30	25	250	5	5	3	27	29	M22	28	1,5-2
RJAF 32x1,5-2 / M22x25 / 8k **	32	25	300	5	5	3	19,7	29	M22	28	1,5-2
RJAF 32x1,5-2 / M22x60 / 8k **	32	25	300	5	5	3	19,7	60	M22	28	1,5-2
RJAF 35x2-2,5 / M22x25 / 8k	35	25	300	5	5	3	92,3	29	M22	28	2-2,5
RJAF 35x2-2,5 / M22x60 / 8k	35	25	300	5	5	3	29,3	60	M22	28	2-2,5
RJAF 35x1,5-2 / M22x25 / 8k	35	25	300	5	5	3	29,3	29	M22	28	1,5-2
RJAF 35x1,5-2 / M22x60 / 8k	35	25	300	5	5	3	29,3	60	M22	28	1,5-2
RJAF 38x1,5-2 / M22x25 / 8k	38	25	300	5	5	3	29,3	29	M22	28	1,5-2
RJAF 38x1,5-2 / M22x60 / 8k	38	25	300	5	5	3	29,3	60	M22	28	1,5-2
RJAF 40x2-2,5 / M22x25 / 8k **	40	25	300	5	5	3	29,3	29	M22	28	2-2,5
RJAF 40x2-2,5 / M22x60 / 8k **	40	25	300	5	5	3	29,3	60	M22	28	2-2,5
RJAF 40x1,5-2 / M22x25 / 8k **	40	25	300	5	5	3	29,3	29	M22	28	1,5-2
RJAF 40x1,5-2 / M22x60 / 8k **	40	25	300	5	5	3	29,3	60	M22	28	1,5-2
RJAF 45x1,5-2 / M30x30 / 8k	45	25	300	5	5	3	29,3	31	M30	41	1,5-2
RJAF 50x1,5-2 / M30x30 / 8k	50	25	300	5	5	3	29,3	31	M30	41	1,5-2