


Produktgruppe SFK

Stellfüße aus PA mit verzinktem Gewindebozen für Rundrohre




Standardfarben

- schwarz

Material

- Grundkörper: Polyamid (PA)
- Gewinde: Stahl verzinkt
- Anti-Slip-Platte: elastischer Thermoplast (TPE)



Produktinformationen

- Ein Höhenausgleich bis zu 15 mm ist möglich.
- In Verbindung mit zusätzlich erhältlichen Gewindestopfen, siehe Zubehör.
- AN = Anti-Slip-Platte natur
- AS = Anti-Slip-Platte schwarz

Bestellnummer	D	D1	H	H1	H2	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
SFK 34 M8	34	30,5	30	18	2	30	M8
SFK 40 M8	44	40,5	30	18	2	30	M8
SFK 55 M10	55	51	30	18	2	30	M10
SFK 65 M10	65	61	30	18	2	30	M10
SFK 34 M8 AS	34	30,5	30	18	2	30	M8
SFK 40 M8 AS	44	40,5	30	18	2	30	M8
SFK 55 M10 AS	55	51	30	18	2	30	M10
SFK 65 M10 AS	65	61	30	18	2	30	M10
SFK 34 M8 AN	34	30,5	30	18	2	30	M8
SFK 40 M8 AN	44	40,5	30	18	2	30	M8
SFK 55 M10 AN	55	51	30	18	2	30	M10
SFK 65 M10 AN	65	61	30	18	2	30	M10