


### Produktgruppe VJG/RE

Justierstopfen aus PA für Rechteckrohre mit Gleitschutzstopfen, einteiligem Außenkörper und gespritztem Gewinde




#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Grundkörper: Polyamid (PA)
- Gleitschutzeinsatz: Polyurethan (PUR)



- Das Justieren der Füße muss im unbelasteten Zustand erfolgen. • Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte und vollflächig aufliegende Schraube. • Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet. • Die Justierstopfen sind nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
- \*) K = zweigeteilt montierter Außenkörper
- Bitte beachten Sie die Materialhinweise für Polyamid (PA).

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Größen
- Andere Sonderausführungen

Bestellnummer	A	B	F max.	H	H1	L	L1	M	SW	t
	mm	mm	kg	mm						
VJG 50x30x1,5-2 K/M22x25/8k *	50	30	250	5	5	34	29	22	28	1,5-2
VJG 60x40x1,5-2/M22x25/8k	60	40	400	5	5	29	29	22	28	1,5-2