


Produktgruppe KKSGUG

Ellipsoid förmige Klemmschalengleiter aus PA 6 mit PTFE- Gleitfläche




Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitfläche: Polytetrafluorethylen (PTFE)



Produktinformationen

- Minimale Bodenreibung durch PTFE - Gleitauflage
- Sehr gute Geräuschaufnahme durch Kunststoff-/Gummipuffer im Gleiteinsatz.
- Für die Serien KKSGx bestehen Schutzrechte.

Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)
- Mit ihrem eingravierten Firmenlogo (Werkzeug-, Rüstkosten, Mindestmengen)

| Bestellnummer | Bohrungs-Ø | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L |
|---------------|------------|-----|-------|------|----|-----|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| KKSGUG 22 | 5,8-5,9 | 5,7 | 21-24 | 28,5 | 20 | 5 | 20,5 | 26 |
| KKSGUG 24 | 5,8-5,9 | 5,7 | 23-24 | 33,5 | 20 | 5 | 22 | 30,5 |
| KKSGUG 25 | 5,8-5,9 | 5,7 | 24-26 | 34 | 20 | 4,5 | 22 | 31,5 |
| KKSGUG 28 | 5,8-5,9 | 5,7 | 27-29 | 36 | 25 | 5 | 24 | 33,5 |
| KKSGUG 30 | 5,8-5,9 | 5,7 | 30-32 | 40 | 25 | 5 | 24,5 | 34,5 |
| KKSGUG 32 | 5,8-5,9 | 5,7 | 32-34 | 41,5 | 25 | 5 | 27 | 36 |
| KKSGUG 35 | 6,5-6,6 | 6,4 | 34-36 | 44,5 | 25 | 5,5 | 27,5 | 38,5 |