


Produktgruppe HBS

Runde Abdeckstopfen aus PA 6, entferntbar und wiederverwendbar




Standardfarben


- schwarz

Material

- Polyamid 6.6 (PA 6.6)



Blech, Platte / Sheet, Panel



Produktinformationen

- Zum Verblenden von ungenutzten Bohr- und Montagelöchern in Blechen, Tafeln oder Gehäusen
- Einfach, schnell und sicher
- Halogenfrei
- UL und CSA zugelassen (USA)
- 105 °C max. zulässige Gebrauchstemperatur
- Brennverhalten: UL 94V-2
- In der Regel weisen ungerade, auf 1/10 mm gerundete Rohraußendurchmesser (als Teil der Artikel- oder Bestellnummer) darauf hin, dass diese Größen aus dem Imperial-System stammen oder dort gebräuchlich sind.

Bestellnummer	d	D	H	L	t max.
	mm	mm	mm	mm	mm
HBS 3053	6,4	10,7	1,6	8,3	4
HBS 3056	7,9	14,6	1,6	10,3	4,4
HBS 3059	9,5	14,7	1,6	10,3	4,4
HBS 3062	11,1	15,5	1,6	10,3	4,4
HBS 3065	12,7	17	1,6	10,3	4,4
HBS 3068	14,3	18,6	1,6	10,3	4,4
HBS 3071	15,9	20,2	1,6	10,3	4,4
HBS 3074	17,4	22,6	1,6	10,3	4,4
HBS 3077	19,1	24,6	1,6	10,3	4,4
HBS 3080	20,6	26,2	1,6	10,3	4,4
HBS 3083	22,2	27,4	1,6	10,3	4,4
HBS 3086	25,4	30,9	1,6	10,3	4,4
HBS 3089	27,8	32,9	1,6	10,3	4,4
HBS 3092	30,1	35,7	1,6	10,3	4,4
HBS 3095	31,8	36,9	1,6	10,3	4,4
HBS 3098	34,9	40,1	1,6	11,5	4,4
HBS 3124	38,1	43,6	1,6	11,6	6,4