


Produktgruppe JT/PP

Justierfüße aus PP mit Sechskant-Stellschraube




Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Schraube: DIN 558-4.6-A2F (verzinkt)
- Fuß: Polypropylen (PP)



Produktinformationen

- A = Fuß fest
- B = Fuß drehbar
- Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
- Die Justierfüße sind als Lastgleiter nicht geeignet.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Als Montagehilfe Torx T20 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm)
- *) = Produktion mit Montagehilfe Pozidriv 2 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm)
- Die Eignung für die automatisierte Montage wird durch den Kunden geprüft. Bei Standardlieferungen wird die Eignung für eine automatisierte Montage nicht garantiert (Drehmomentbereich, Gewindetoleranz etc.).

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Innensechskant im Gewindeende (siehe JT/PP ISK)
- Kunststoffteller in Sonderfarben nach RAL-System

D mm	Typ	F max. kg	H mm	H1 mm	M	SW mm	mm											
							16	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	
30	A	400	10	13,5	M8	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
30	B	400	10	15	M8	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
30	B	550	10	17	M10	17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
58	B	550	19,5	27	M10	17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
58	B	650	19,5	27	M12	19			x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Bestellbeispiel

• Gruppe + D + Typ + M + Gewindelänge ---> JT/PP 30 B M10x 50