


Produktgruppe JT/PP ISK

Justierfüße aus PP mit Sechskant-Stellschraube und Innensechskant im Gewindeende





Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Schraube: DIN 558-4.6-A2F (verzinkt)
- Fuß: Polypropylen (PP)



Produktinformationen

- A = Fuß fest
- B = Fuß drehbar
- Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
- Die Justierfüße sind als Lastgleiter nicht geeignet.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Als Montagehilfe Torx T20 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm)
- Die Eignung für die automatisierte Montage wird durch den Kunden geprüft. Bei Standardlieferungen wird die Eignung für eine automatisierte Montage nicht garantiert (Drehmomentbereich, Gewindetoleranz etc.).

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Kunststoffteller in Sonderfarben nach RAL-System

D	Typ	F max.	H	H1	M	SW	SW1	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
mm		kg	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
30	A	400	10	13,5	M8	13	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	B	400	10	15	M8	13	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	B	550	10	17	M10	17	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58	B	550	19,5	27	M10	17	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bestellbeispiel

- Gruppe + D + Typ + M + Gewindelänge ---> JT/PP ISK 30 B M10x 60