


### Produktgruppe JTHE

Justierfüße aus PA mit Edelstahlabdeckung und Sechskant-Stellschraube, Fuß drehbar, zur Aufnahme von Bodenplatten der Gruppe JTH BF/TPE/GP




#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Schraube: DIN 558-4.6-A2F (verzinkt)
- Abdeckung: Edelstahl
- Fuß: Polyamid (PA)



#### Produktinformationen

- Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
- Die Justierfüße sind als Lastgleiter nicht geeignet.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Als Montagehilfe Torx T20 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm)
- \* ) = Produktion mit Montagehilfe Pozidriv 2 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm)
- Die Eignung für die automatisierte Montage wird durch den Kunden geprüft. Bei Standardlieferungen wird die Eignung für eine automatisierte Montage nicht garantiert (Drehmomentbereich, Gewindetoleranz etc.).

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Innensechskant im Gewindeende (siehe JTHE ISK)

D	F max.	H	H1	M	SW	16	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
mm	kg	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38	400	13,5	20	M8	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	550	13,5	22	M10	17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	650	13,5	24	M12	19			x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	400	13,5	20	M8	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	550	13,5	22	M10	17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	650	13,5	24	M12	19			x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> JTHE 38 M10x 60