


Produktgruppe 88

Stellschrauben mit achteckigem Kunststofffuß aus PA, Gewindebolzen umspritzt




Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Polyamid (PA)



- Die axiale, statische Fußbelastung gilt für eine vollkommen ebene Standfläche.
- 6 mm Vierkant in der Fußunterseite

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Edelstahlschrauben
- Kunststoffeller in Sonderfarben nach RAL-System

| Bestellnummer | F max. kg | H mm | L mm | M | SW mm |
|------------------|--------------|---------|---------|-----|----------|
| 88-27/8 / M8x16 | 400 | 8 | 12 | M8 | 27 |
| 88-27/8 / M8x20 | 400 | 8 | 16 | M8 | 27 |
| 88-27/8 / M8x25 | 400 | 8 | 21 | M8 | 27 |
| 88-27/8 / M8x30 | 400 | 8 | 26 | M8 | 27 |
| 88-27/8 / M8x40 | 400 | 8 | 36 | M8 | 27 |
| 88-27/8 / M8x50 | 400 | 8 | 46 | M8 | 27 |
| 88-27/9 / M10x25 | 400 | 9 | 21 | M10 | 27 |
| 88-27/9 / M10x30 | 400 | 9 | 26 | M10 | 27 |
| 88-27/9 / M10x40 | 400 | 9 | 36 | M10 | 27 |
| 88-27/9 / M10x50 | 400 | 9 | 46 | M10 | 27 |
| 88-27/9 / M10x60 | 400 | 9 | 56 | M10 | 27 |