


Produktgruppe LS

Stellschrauben mit sechseckigem Kunststofffuß aus PE, Gewindebolzen umspritzt




Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Polyethylen (PE)



Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Edelstahlschrauben
- Innensechskant im Gewindeende

| Bestellnummer | H | L | M | SW |
|----------------|-----|----|-----|----|
| | mm | mm | | mm |
| LS 20 / M8x20 | 8,5 | 15 | M8 | 20 |
| LS 20 / M8x30 | 8,5 | 25 | M8 | 20 |
| LS 20 / M8x40 | 8,5 | 35 | M8 | 20 |
| LS 20 / M8x50 | 8,5 | 45 | M8 | 20 |
| LS 25 / M8x20 | 8,5 | 15 | M8 | 25 |
| LS 25 / M8x30 | 8,5 | 25 | M8 | 25 |
| LS 25 / M8x40 | 8,5 | 35 | M8 | 25 |
| LS 25 / M8x50 | 8,5 | 45 | M8 | 25 |
| LS 25 / M10x20 | 8,5 | 15 | M10 | 25 |
| LS 25 / M10x30 | 8,5 | 25 | M10 | 25 |
| LS 25 / M10x40 | 8,5 | 35 | M10 | 25 |
| LS 25 / M10x50 | 8,5 | 45 | M10 | 25 |
| LS 30 / M8x20 | 8,5 | 15 | M8 | 30 |
| LS 30 / M8x30 | 8,5 | 25 | M8 | 30 |
| LS 30 / M8x40 | 8,5 | 35 | M8 | 30 |
| LS 30 / M8x50 | 8,5 | 45 | M8 | 30 |
| LS 30 / M10x20 | 8,5 | 15 | M10 | 30 |
| LS 30 / M10x30 | 8,5 | 25 | M10 | 30 |
| LS 30 / M10x40 | 8,5 | 35 | M10 | 30 |
| LS 30 / M10x50 | 8,5 | 45 | M10 | 30 |