



### Produktgruppe MFSL

Maschinenfüße aus verzinktem Stahl und Anti-Slip-Platte (A)



#### Material

- Grundkörper: Stahl verzinkt
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore



#### Produktinformationen

- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 10° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Speziell für den Großmaschinenbau

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.

| D   | F max. | H  | H1 | M   | SW | 100 | 150 | 200 | 225 |
|-----|--------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| mm  | kg     | mm | mm |     | mm | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 80  | 3000   | 19 | 33 | M16 | 24 | x   | x   | x   |     |
| 80  | 3500   | 19 | 33 | M20 | 24 | x   | x   | x   | x   |
| 80  | 4000   | 19 | 33 | M24 | 24 | x   | x   | x   | x   |
| 100 | 4000   | 20 | 34 | M20 | 24 | x   | x   | x   | x   |
| 100 | 4500   | 20 | 34 | M24 | 24 | x   | x   | x   | x   |
| 100 | 5000   | 20 | 36 | M30 | 30 | x   | x   | x   | x   |
| 120 | 4500   | 22 | 36 | M20 | 24 | x   | x   | x   | x   |
| 120 | 5000   | 22 | 36 | M24 | 24 | x   | x   | x   | x   |
| 120 | 6000   | 22 | 38 | M30 | 30 | x   | x   | x   | x   |
| 159 | 5000   | 23 | 36 | M20 | 24 | x   | x   | x   | x   |
| 159 | 6000   | 23 | 36 | M24 | 24 | x   | x   | x   | x   |
| 159 | 7000   | 23 | 38 | M30 | 30 | x   | x   | x   | x   |

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFSL 80 M10x 100 (A)