



Produktgruppe MFTP

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Dichtungsbuchse, Befestigungsbohrungen und vulkanisierter Gummistellfläche



Material

- Grundkörper: AISI 304 (A2)
- Gummi: NBR 80 Shore, vulkanisiert



Produktinformationen

- Der Maschinenfuß hat eine Dichtungsbuchse, die Teile des Gewindes abdeckt. Im Inneren der Buchse ist ein O-Ring eingearbeitet. Der Dichtungsring verhindert das Eindringen von Schmutz, indem er sich mechanisch mit der Gewindestoerflaeche verbindet. So werden die strengsten gesetzlichen Hygienevorschriften erfullt.
- Die abgerundete Form und der verdeckte Uebergang vom Fu8 zum Gewinde erleichtern die Reinigung.
- Die vulkanisierte Gummi-Aufstellflaeche kann durchbohrt und mit dem Boden verschraubt werden.
- Der Maschinenfu8 hat je nach Fu8-O8 zwei bzw. vier Befestigungsbohrungen.
- Der Maschinenfu8 kann Bodeneunebenheiten bis zu 8° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklaege!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Das Zeichenma8 "L2" entspricht dem maximal nutzbaren Hub in mm.
- Besonders geeignet f8r Tanks und Zisternen, auch f8r die Getraenkewirtschaft, chemische Industrie

Bestellnummer	A	D	D1	d	F max.	H	H1	L	L1	L2	M	SW	SW1
	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm
MFTP 85 / M16x125	65	85	25	10,5	1200	17	31	125	60	40	M16	17	20
MFTP 85 / M16x150	65	85	25	10,5	1200	17	31	150	60	40	M16	17	20
MFTP 85 / M20x150	65	85	30	10,5	1200	17	31	150	60	40	M20	17	26
MFTP 123 / M16x150	98	123	25	10,5	2000	23	36	150	60	40	M16	17	20
MFTP 123 / M20x150	98	123	30	10,5	2000	23	36	150	60	40	M20	17	26
MFTP 123 / M24x150	98	123	35	10,5	2000	23	36	150	60	40	M24	20	30
MFTP 123 / M30x150	98	123	42	10,5	2000	23	36	150	60	40	M30	26	36