


Produktgruppe 35

Gelenk-Stellfüße aus glasfaserverstärktem Polyamid, optional mit Anti-Slip-Platte 35G




Standardfarben

- schwarz

Material

- Grundkörper: glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
- Anti-Slip-Platte: elastischer Thermoplast (TPE)



Produktinformationen

- Polyamid-Aufstellfläche mit Speichen
- Die Anti-Slip-Platte ist selbstklebend.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 20° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklängel!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen

Bestellnummer	D mm	F1 max. kg	F2 max. kg	H mm	H1 mm	L mm	α °	M	SW mm
35 P - 50 / M16x70	50	100	500	20	40	70	20	M16	24
35 P - 50 / M20x70	50	100	500	20	40	70	20	M20	24
35 P - 50 / M20x120	50	100	500	20	40	120	20	M20	24
35 P - 60 / M16x70	60	100	500	20	40	70	20	M16	24
35 P - 60 / M20x70	60	100	500	20	40	70	20	M20	24
35 P - 60 / M20x120	60	100	500	20	40	120	20	M20	24
35 P - 80 / M16x70	80	100	500	20	40	70	20	M16	24
35 P - 80 / M20x70	80	100	500	20	40	70	20	M20	24
35 P - 80 / M20x120	80	100	500	20	40	120	20	M20	24
35 P - 100 / M16x70	100	100	500	20	40	70	20	M16	24
35 P - 100 / M20x70	100	100	500	20	40	70	20	M20	24
35 P - 100 / M20x120	100	100	500	20	40	120	20	M20	24
35G- 50	50								
35G- 60	60								
35G- 80	80								
35G- 100	100								