
Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Produktgruppe RJG


Justierstopfen aus PA 6 für Rundrohre mit Gleitschutzstopfen, einteiligem Außenkörper und gespritztem Gewinde




Standardfarben
- schwarz RAL 9005

Material
- Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitschutzeinsatz: Polyurethan (PUR)





- Das Justieren der Füße muss im unbelasteten Zustand erfolgen.• Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte und vollflächig aufliegende Schraube.• Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet.• Die Justierstopfen sind nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
- *) K = zweigeteilt montierter Außenkörper
- **) = Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein
- ***) = ab Ø 60 mm Lieferung mit montierter Gewindeschale
- Bitte beachten Sie die Materialhinweise für Polyamid (PA).

Produktvarianten auf Anfrage
- Weitere Größen
- Andere Sonderausführungen

Bestellnummer	D	F max.	H	H1	L	L1	M	SW	t
	mm	kg	mm	mm	mm	mm		mm	mm
RJG 25x1,5-2/M16x25/8k	25	150	5	5	19,7	22	M16	24	1,5-2
RJG 30x1-1,5/M22x25/8k	30	300	5	5	19,7	29	M22	28	1-1,5
RJG 30x1,5-2 K/M22x25/8k *	30	250	5	5	27	29	M22	28	1,5-2
RJG 32x1,5-2/M22x25/8k **	32	300	5	5	19,7	29	M22	28	1,5-2
RJG 35x1,5-2/M22x25/8k	35	300	5	5	29,3	29	M22	28	1,5-2
RJG 35x2-2,5/M22x25/8k	35	300	5	5	29,3	29	M22	28	2-2,5
RJG 38x1,5-2/M22x25/8k	38	300	5	5	29,3	29	M22	28	1,5-2
RJG 40x1,5-2/M22x25/8k **	40	300	5	5	29,3	29	M22	28	1,5-2
RJG 40x2-2,5/M22x25/8k **	40	300	5	5	29,3	29	M22	28	2-2,5
RJG 42x1,5-2/M30x30/8k	42	300	5	5	29,3	31	M30	41	1,5-2
RJG 45x1,5-2/M30x30/8k	45	300	5	5	29,3	31	M30	41	1,5-2
RJG 48x1,5-2/M30x30/8k	48	300	5	5	29,3	31	M30	41	1,5-2
RJG 50x1,5-2/M30x30/8k	50	300	5	5	29,3	31	M30	41	1,5-2
RJG 50,8x1,2-2/M30x30/8k	50	300	5	5	29,3	31	M30	41	1,2-2
RJG 60x1,5-2/S42x2x40/12k ***	60	300	6	10	34,7	40	S42x2	58	1,5-2
RJG 80x1,5-2/S56x2x40/12k ***	80	300	6	10	34,7	40	S56x2	74	1,5-2