Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Produktgruppe VJG

Justierstopfen aus PA 6 für Vierkantrohre mit Gleitschutzstopfen, einteiligem Außenkörper und gespritztem Gewinde



Standardfarben
- schwarz RAL 9005

Material
- Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitschutzeinsatz: Polyurethan (PUR)





- Das Justieren der Füße muss im unbelasteten Zustand erfolgen.• Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte und vollflächig aufliegende Schraube.• Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet.• Die Justierstopfen sind nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
- *) = Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein
- ***) = ab Ø 60 mm Lieferung mit montierter Gewindeschale
- Bitte beachten Sie die Materialhinweise für Polyamid (PA).

Produktvarianten auf Anfrage
- Weitere Größen
- Andere Sonderausführungen

Bestellnummer	A	F max.	H	H1	L	L1	M	SW	t
	mm	kg	mm	mm	mm	mm		mm	mm
VJG 25x25x1-1,5 /M16x25 /8k	25	150	5	5	20	22,5	M16	24	1-1,5
VJG 25x25x1,5-2 /M16x25 /8k	25	150	5	5	20	22,5	M16	24	1,5-2
VJG 30x30x1-1,5 /M22x25 /8k	30	300	5	5	19,5	29	M22	28	1-1,5
VJG 30x30x1,5-2 /M22x25 /8k *	30	300	5	5	19,5	29	M22	28	1,5-2
VJG 35x35x1,5-2 /M22x25 /8k	35	300	5	5	29,3	29	M22	28	1,5-2
VJG 35x35x2-2,5 /M22x25 /8k	35	300	5	5	29,3	29	M22	28	2-2,5
VJG 40x40x1,5-2 /M22x25 /8k	40	300	5	5	29,3	29	M22	28	1,5-2
VJG 40x40x2-2,5 /M22x25 /8k	40	300	5	5	29,3	29	M22	28	2-2,5
VJG 45x45x1,5-2 /M30x30 /8k	45	300	5	5	29,3	31	M30	41	1,5-2
VJG 50x50x1,5-2 /M30x30 /8k	50	300	5	5	29,3	31	M30	41	1,5-2
VJG 50x50x2-2,5 /M30x30/8k	50	300	5	5	29,3	31	M30	41	2-2,5
VJG 60x60x1,5-2/S42x2x40/12k ***	60	175	6	10	34,8	37	M42x2	58	1,5-2